

MINI SOROZAT- MINI GŐZFEJLESZTŐK

LEÍRÁS

MINI 3 - Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, fehérre festett kivitel, víz töltet 2,15 l, tartály térfogat 3,2 l, fűtő teljesítmény 1300 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W. 110-230/1/50-60



MINI 3 INOX - Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, ROZSDAMENTES kivitel, víz töltet 2,15 l, tartály térfogat 3,2 l, fűtő teljesítmény 1300 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W. 110-230/1/50-60



MINI 3 INOX + SPEEDY - Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, ROZSDAMENTES kivitel, víz töltet 2,15 l, tartály térfogat 3,2 l, fűtő teljesítmény 1300 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, **SPEEDY** kefe. 110-230/1/50-60

NEW VERSION



LEÍRÁS

MINI 4 Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, fehérre szinterezett kivitel, víz töltet 3,4 l, tartály térfogat 4,5 l, fűtő teljesítmény 1450 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W, vízszint ellenőrző néző ablakkal. 110-230/1/50-60



MINI 5 Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, fehérre szinterezett kivitel, víz töltet 3,8 l, tartály térfogat 5 l, fűtő teljesítmény 1700 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W, gőznyomásmérő 110-230/1/50-60



MINI 6 AUTO - Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval, vízszint ellenőrző néző ablakkal, fehérre festett kivitel, víz töltet 4 l, tartály térfogat 5 l, fűtő teljesítmény 1750 W, gőz nyomás 3 BAR, biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W, gőz nyomásmérő, iszapoló csap, 11 literes műanyag tartály. 230/1/50-60

NEW
VERSION



OPCIÓ:

FULL INOX - Rozsdamentes kialakítás MINI 6-hoz

OPCIÓK:

LEÍRÁS

TRO.1 - Gőzfejlesztő állvány MINI 3-4-5 berendezéshez



APP2 FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval **(NEM TARTOZÉKA A MINI TÍPUSÚ VASALÓKNAK)**



3002002 - Alumínium keretes teflon talp MINI 3-4-5 - EC-100 vasalóhoz



IGOS 3 - 4 SOROZAT

EGY VAGY KÉT KÉZI VASALÓT ELLÁTÓ GŐZFEJLESZTŐK

LEÍRÁS

IGOS 3 - Gőzfejlesztő **VASALÓ NÉLKÜL**, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval, 8 literes kapacitás, gőznyomás 3 BAR, elektromos fűtés 4 KW (igény esetén 3 vagy 5 kW), két db kábel és gőztömlő tartó ostorral. - 220-400/1-3/50-60



IGOS 4 - Gőzfejlesztő **VASALÓ NÉLKÜL**, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval, 8 literes kapacitás, gőznyomás 4,5 BAR, elektromos fűtés 5 KW (igény esetén 3 vagy 4 kW), két db kábel és gőztömlő tartó ostorral. - 220-400/1-3/50-60

OPCIÓK IGOS 3 - 4 SOROZATHOZ:


LEÍRÁS

EC-289 - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló 1100W, polírozott talp, 2,5 m, elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,55 kg, hőfokszabályozó, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó.

220/1/50-60 (Tartalmazza a hőszigetelő harisnyát gőzcsőhöz 1032630)



EC-11 - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló 800W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa fogantyú, kézvédő, súlya 1,7kg, hőfokszabályozó, szilikon gőztömlő elektromos csatlakozó. 220/1/50-60 (Tartalmazza a hőszigetelő harisnyát gőzcsőhöz 1032630)



EC-11ST - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló 800 W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa nyél, kézvédő, súlya 1,7 kg, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó.

220/1/50-60



RPV1 - Gőz foltkezelő pisztoly



ITS - Rozsdamentes vasalótalp EC-11 vagy EC-289 vasalókhöz



LEÍRÁS	
<p>APP FN-200 - Gőzölőkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	
<p>13002007 - Alumínium keretes teflon talp EC-11ST vasalóhoz</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz</p>	
<p>RVC2 - 20 LITERES műanyag víztartály rozsdamentes tartóval</p>	
<p>RVC1 - 20 LITERES Rozsdamentes acél víztartály</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító egység</p>	
<p>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG</p>	

IGOS SOROZAT
ELEKTROMOS GŐZFEJLESZTŐK - Gőz nyomás 4,5 BAR

LEÍRÁS

IGOS 25 - Elektromos gőzfejlesztő, 24,5 literes térfogattal, egy elektromos fűtőbetét (igény szerint 9, 12, 15 vagy 18 KW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60



RVC6 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel



IGOS 25/2 - Elektromos gőzfejlesztő, 24,5 literes térfogattal, két elektromos fűtőbetét (igény szerint 6+9, 6+6, 9+9 kW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60



RVC6 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel



RDP02 - Mágneses vízlágyító egység



LEÍRÁS	
<p>IGOS 50 - Elektromos gőzfejlesztő, két db 24,5 literes kapacitású kazántesttel és 4 db fűtőbetéttel (Min. 24 – 4x6 Kw, Max 36 – 4x9 Kw), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60</p>	
<p>RVC5 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel</p>	
<p>IGOS 57 - Elektromos gőzfejlesztő, 57 literes térfogattal, 2 db fűtőbetét (igény szerint MIN 9+9 MAX 25+25kW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60</p>	
<p>RVC3 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító egység</p>	
<p>IGOS 57/2 - Elektromos gőzfejlesztő, két db 57 literes kazántesttel és 2+2 db fűtő betéttel, (igény szerint MIN 36 (4x9) - MAX 100 (4x25 kW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60</p>	
<p>RVC4 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító</p>	
<p>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG és GŐZNYOMÁS RENDELHETŐ FŰTŐBETÉTEK IGOS 57 ÉS 57/2-HEZ: 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 KW</p>	